

《地球环境学报》绘图要求

为了保证论文刊印质量，请作者就稿件的图件按以下要求修改：

1. 图和照片的宽度以 17 cm（排通栏）或 8 cm（排半栏）两种为宜，并标出完整的中、英文图名和图注说明。
2. 除非有特别规定，图中的中文字体一律用宋体，西文及数字用 Times New Roman，请不要随意选用其他字体，字号 6~8 pt，同一幅图内请尽量使用相同字号的字。常见特别规定有：
①变量或一般函数名应为斜体；且矢量（向量）应为黑斜体。变量的下角标若为变量则为斜体，若为常量或说明性符号，则为正体，如 x_i 、 V_{CO_2} 等；但常用函数名为正体，如 sin、cos、lg、ln 等；算子名应为正体，如 dy/dx 、 Σx_i 等；元素符号一定是正体，如 Ca、Mg 等；pH、Eh、重力加速度 g 、自然对数的底 e 为正体。
②地层组的代号中组名的首字母或群名的两个字母应为斜体（并非下角标），如下奥统治里组： O_1y ；下奥陶统马家沟群： O_1mj 。
③河流名称为字头左偏的斜体（亦可用正体），山脉名称为字头右偏的斜体（亦可用正体）。
3. 图件请优先选用黑白图，不同区域可用简单花纹加以区分，除照片外，一般不用灰度图。若必须用灰度图，在用不同深浅的图斑表示不同区域时，灰阶应尽量少，阶差应尽量大（因为印刷中可能有信息损失，导致相近灰阶的图斑无法区分）。
4. 图中纵轴的标注置于纵轴之左，平行纵轴，字头朝左、居中放；若右侧是另一刻度纵轴，则标注放右纵轴之右，字头仍朝左，居中。横轴标注放于横轴之下，居中，字头向上。顶线为另一刻度横轴时，标注放顶线之上，居中，字头仍向上。
5. 图中的图例等信息，放置时请不要超出图片横纵坐标轴所确定的范围。
6. 线条图的分辨率应不小于 1200 dpi，线条宽度 0.1~0.176 mm（0.3~0.5 pt），其他类型的图片分辨率应不小于 300 dpi。
7. 所有插图需单独提供电子版。请向编辑部提供相应分辨率的 tiff 格式或者 jpg 格式文件。由于目前印刷厂印刷为四色（CMYK）套印，为保证印刷中信息不丢失或出错，故：①输出图片时，彩图的颜色模式一定选 CMYK，不要选 RGB，②黑白图绘制时，图中所有黑色元素（如线条、文字等）用纯黑（ $C=0$ ， $M=0$ ， $Y=0$ ， $K=100$ ），图片导出时直接选“黑白”即可，③灰度图导出时选“灰度”即可。