

《地球环境学报》绘图要求

为了保证论文刊印质量,请作者就稿件的图件按以下要求修改:

1. 图和照片的宽度以 17 cm (排通栏) 或 8 cm (排半栏) 两种为宜, 并标出完整的中、英文图名和图注说明。
2. 除非有特别规定, 图中的中文字体一律用宋体, 西文及数字用 Times New Roman, 请不要随意选用其他字体, 字号 8 pt 为宜(文字过多的, 可适当缩小字号, 但最小不宜小于 6 pt), 同一幅图内请尽量使用相同字号的字。常见特别规定有: ①变量或一般函数名应为斜体; 且矢量(向量)应为黑斜体。变量的下角标若为变量则为斜体, 若为常量或说明性符号, 则为正体, 如 x_i 、 V_{CO_2} 等; 但常用函数名为正体, 如 sin、cos、lg、ln 等; 算子名应为正体, 如 dy/dx 、 $\sum x_i$ 等; 元素符号一定是正体, 如 Ca、Mg 等; pH、Eh、重力加速度 g、自然对数的底 e 为正体。②地层组的代号中组名的首字母或群名的两个字母应为斜体(并非下角标), 如下奥统治里组: O_{1y}; 下奥陶统马家沟群: O_{1mj}。③河流名称为字头左偏的斜体(亦可用正体), 山脉名称为字头右偏的斜体(亦可用正体)。
3. 图件请优先选用黑白图, 不同区域可用简单花纹加以区分, 除照片外, 一般不用灰度图。图内元素过多, 简单花纹不宜区分的, 可用彩图, 但须注意 CMYK 色值应明显区分。若必须用灰度图, 在用不同深浅的图斑表示不同区域时, 灰阶应尽量少, 阶差应尽量大(印刷中可能有信息损失, 导致相近灰阶的图斑无法区分)。
4. 图中纵轴的标注置于纵轴之左, 平行纵轴, 字头朝左、居中放; 若右侧是另一刻度纵轴, 则标注放右纵轴之右, 字头仍朝左, 居中。横轴标注放于横轴之下, 居中, 字头向上。顶线为另一刻度横轴时, 标注放顶线之上, 居中, 字头仍向上。
5. 图中的图例等信息, 放置时请不要超出图片横纵坐标轴所确定的范围。
6. 线条图的分辨率应不小于 1200 dpi, 线条宽度 0.1~0.176 mm (0.3~0.5 pt), 其他类型的图片分辨率应不小于 300 dpi。
7. 所有插图需单独提供电子版, 电子版图件以 cdr、emf、eps、ai 格式为宜(excel 格式亦可)。若无上述格式的, 请向编辑部提供相应分辨率的 tiff 格式文件。由于采用四色(CMYK)套印, 为保证印刷中信息不丢失或出错, 故: ①输出图片时, 彩图颜色模式务必选 CMYK, 勿选 RGB, ②黑白图绘制时, 图中所有黑色元素(如线条、文字等)用纯黑(C=0, M=0, Y=0, K=100), 图片导出时选“黑白”即可, ③灰度图导出时选“灰度”即可。